



Nombre total d'éviers connectés	Capacité maximale des éviers connectés	Débit requis	Capacité de rétention de graisse requise lb
	Gal (L)	G.P.M. (L/s)	Lb (Kg)
1	50 (189.3)	20 (1.3)	40 (18.2)
2	65 (246.0)	25 (1.6)	50 (22.7)
3	90 (340.7)	35 (2.2)	70 (31.8)
4	125 (473.1)	50 (3.2)	100 (45.4)

Guide des mesures selon l'American Society of Plumbing Engineers
"Practical Plumbing Engineering Design Vol 4 2004"

AVANTAGES

- Fabriqué en polyéthylène HDPE
- Cadrage en Aluminium avec l'unique Technologie 100.1 (élimine les odeurs à 99.9%)
- Couvercle en Aluminium Anti-dérapant 1/4 pouces
- Respecte la norme CSA-B481
- Garantie 10 ans (option de garantie à vie)
- Fait au Québec
- Spécialiste de fabrication sur mesure de TOUTES DIMENSIONS

MODÈLES	GUSPM	Radier en pouces	Épaisseur de la paroi po [mm]	Regard de nettoyage		H	A	B	C
	[LPM]			Qté	Diam. po.				
TRGSRS04	4 [15]	4 3/4	1/2 [13]	1	6 [152]	2 po	16 [406]	11 [279]	10 [254]
TRGSRS07	7 [26]	4 3/4	1/2 [13]	1	6 [152]	2 po	18 [457]	12 [305]	13 [330]
TRGSRS10	10 [38]	7 1/4	1/2 [13]	1	8 [203]	2 po	17 [432]	14,5 [368]	14 [356]
TRGSRS15	15 [57]	7 1/4	1/2 [13]	1	12 [305]	2 po	19 [483]	16 [406]	17 [432]
TRGSRS20	20 [76]	7 1/4	1/2 [13]	1	12 [305]	3 po	24 [610]	18 [457]	20 [508]
TRGSRS25	25 [95]	7 1/4	1/2 [13]	1	12 [305]	3 po	24 [610]	20 [508]	20 [508]
TRGSRS35	35 [132]	7 1/4	1/2 [13]	1	16 [406]	4 po	28 [711]	21 [533]	25 [635]
TRGSRS40	40 [141]	6 1/2	1/2 [13]	1	16 [406]	4 po	44 [1118]	16 [406]	18 [457]
TRGSRS50	50 [189]	8 1/4	1/2 [13]	1	16 [406]	4 po	28 [711]	23 [584]	25 [635]
TRGSRS75	75 [284]	8 1/4	3/4 [19]	1	21 [533]	4 po	31 [787]	25 [635]	29 [737]
TRGSRS96	96 [363]	12 1/4	3/4 [19]	1	16 [406]	4 po	26 [660]	49 [1245]	22 [559]
TRGSRS100	100 [378]	12 1/4	3/4 [19]	1	21 [533]	4 po	43 [1092]	33 [838]	34 [864]
TRGSRS150	150 [568]	12 1/4	3/4 [19]	1	21 [533]	4 po	56 [1422]	35 [889]	42 [1067]
TRGSRS200	200 [757]	12 1/4	3/4 [19]	1	21 [533]	4 po	61 [1549]	40 [1016]	44 [1118]
TRGSRS250	250 [946]	12 1/4	3/4 [19]	1	21 [533]	4 po	71 [1803]	46 [1168]	52 [1321]



Technologie 100.1 de SRSTRG

Afin de s'assurer de minimiser au maximum les odeurs fortes que dégage les trappes à graisse, SRSTRG a développé un principe de remplacement efficace de bandes de joint étanche qui assure d'éliminer à 99.9 % .

- La technologie 100.1 est unique et simple d'entretien
- cadrage en aluminium fait spécialement
- élimine à 99.9 % les odeurs désagréables

